

小規模・中規模散布に最適!!

HANTAの

ギヤー式 CSM シリーズ

型 式	CSM-15H	CSM-15T	CSM-15TJ
散 布 能 力	約15ℓ/min		
ノズル数	1	手撒及びジョイント各1	
ジョイント散布装置			有
駆 動 源	ガンリンエンジン1.98kW[2.7ps]		
ポンプ駆動方式	直結式		
ポンプ洗浄	オイルカップ		
全 体 洗 浄	10ℓ入ポリ容器		
安 全 弁	内蔵式		
ホース(散布×吸入)	5m×2.5m		
散 布 圧 力	約1kg/cm ²		
タ イ ヤ	200φ及び100φ自在各2		
重 量	約34kg	約50kg	約57kg
寸法(幅×長×高)	470×530×460mm	520×1,020×750mm	600×1,020×750mm

※本表の単位は、国際単位系によるSI単位。[]内は従来単位を併記したものです。
※本カタログの数値は設計変更、その他の理由により予告なく変更する場合があります。

ギヤー式 CS-P シリーズ

型 式
散 布 能 力
ノズル数
駆 動 源
加 熱 装 置
LPガス消費量
ポンプ洗浄
全 体 洗 浄
安 全 弁
ホース(散布×吸入)
散 布 圧 力
タ イ ヤ
重 量
寸法(幅×長×高)

※本表の単位は、国際単位系によるSI単位。[]内は従来単位を併記したものです。
※本カタログの数値は設計変更、その他の理由により予告なく変更する場合があります。



CSM-15H/ハンディ式

商品コード: 1031

本機は一人で持ち運び可能な少量散布に適した小型軽量なスプレヤです。1斗缶・ペール缶・ドラム缶等あらゆる容器から直接散布可能です。ポンプ及びリリーフ(内蔵式)はオイルカップ付きですのでワンタッチで瞬時に洗浄でき、吸入不能に対応できます。本体は共通で台車式又はジョイント散布装置付きにすることができます。



CSM-15T/台車式

商品コード: 1032

本機は CSM-15H に台車を装着し、1斗缶又はペール缶及び洗浄容器(10ℓ)をセットできます。1斗缶又はペール缶から直接散布可能です。前輪は自在式で2輪、後輪は固定式で2輪です。



CSM-15TJ/ジョイント散布装置付

商品コード: 1033

本機は CSM-15T にジョイント散布装置を装着したもので、切削オーバーレイ時のジョイント垂直面へのアスファルト乳剤散布、及びアスカーバ施工時等のライン状散布(高さ及び幅調整可能)に最適です。又、一本撒きも可能です。前輪は自在式で2輪、後輪は固定式で2輪です。



CS-P35/車

本機は車載式で1斗缶・ケトル(別売)・オイルカップ付きです。全洗浄用機は共通でリヤカー

CS-PT35/

本機は CS-P35 用 10ℓ 缶 (10ℓ) を取付可



アスファルトスプレヤがフルラインナップ!!

CS-P35	CS-PT35
約25 ℓ/min	
1	
ガソリンエンジン2.57kW[3.5ps]	
プロパンバーナ(φ40)式	
約1.5 kg/時	
オイルカップ	
10ℓ入ポリ容器(別売)	
バイパス式	
5m×2.5m	5m×1.7m
約2 kg/cm ²	
	400×8及100φ自在
約84 kg	約121 kg
390×700×800 mm	1,030×1,750×1,010 mm

系によるSI単位。[]内は従来の単位を併記したものです。
計変更、その他の理由により予告なく変更する場合があります。



型 式	CSA-15	CSK-10	CSK-10J
散 布 能 力	約15 ℓ/min	5~10 ℓ/min	
ノズル数	手撒き及びジョイント各1	1	手撒き及びジョイント各1
ジョイント散布装置	標準	別売	標準
全 体 洗 浄	エア-洗浄式	洗浄用タンク及び同手押しポンプ付	
駆 動 源	混合ガソリン1&W[1.9ps]	手押しポンプ式	
安 全 弁	解放型		
ホース(散布)	5m	2m	
散 布 圧 力	約1 kg/cm ²	約1~2 kg/cm ²	
タ イ ヤ	前輪100φ固定ブレーキ付	180φ	180φ及び75φ
乳剤タンク	約20 ℓ	約20 ℓ	
重 量	約53 kg	約30 kg	約38 kg
寸法(幅×長×高)	540×770×940 mm	380×540×950 mm	550×540×950 mm

※本表の単位は、国際単位系によるSI単位。[]内は従来の単位を併記したものです。
※本カタログの数値は設計変更、その他の理由により予告なく変更する場合があります。

車載式

商品コード: 1021

トラックの荷台が他に有効利用でき、ドラム缶から直接散布できます。ポンプにはオイルがあるので吸入不能及びポンプ洗浄に対応できる容器(10ℓ)が取付可能(別売)です。本体を装着できます。



CSA-15/手撒き及びジョイント散布

商品コード: 1060

本機はコンプレッサをエンジンで駆動し、空気圧を利用してアスファルト乳剤を散布します。ホース1本撒きとジョイント散布(切換式)ができます。切削オーバーレイ時のジョイント垂直面へのアスファルト乳剤散布、及びアスカーバ施工時等のライン状散布(高さ及び幅調整可能)に最適です。手押しハンドルは前後に取付可能です。

リヤカー式

商品コード: 1002

リヤカーを装着したものでトラックの入散布作業が可能です。全洗浄用携行容器(別売)です。



CSK-10/手撒き(手動ポンプ式)

商品コード: 1023

CSK-10は手押しポンプ式で、空気圧を利用して乳剤を散布する極小現場に適した手軽なタイプです。洗浄液タンクが付いたツインポンプ式で、ノズル目詰まり防止用洗浄装置付きです。



CSK-10J/手撒き及びジョイント散布

商品コード: 1037

CSK-10Jは切削オーバーレイ時のジョイント垂直面へのアスファルト乳剤散布、及びアスカーバ施工時等のライン状散布(高さ及び幅調整可能)に最適です。