

CONCRETE VIBRATOR

PORTABLE MULTI-PURPOSE CONCRETE VIBRATOR, ELECTRIC MOTOR DRIVEN

軽便バイブレーター

MGX

MGX・MGZ 軽便バイブレーター (前カバー密閉型 PAT.No.411611)

モーターケースにアルミダイカストを採用することで、軽量化及び耐摩耗性の向上を図りました。また、安全性に優れたアース不要の二重絶縁モーターにしました。

コンクリートバイブレーター



※ご注文の際は標準(0.6m)・1.0m・1.5m・2.0m(呼称)にてご用命お願い致します。(C寸法)
※2.0mものは納期を頂く場合がありますのでご確認ください。

特長

- ハンドル握り部を分割タイプにし、手が当たる部分に疲労を軽減する防振ラバーを採用しました。
- スイッチのレバー部及びストッパー部に耐摩耗性のカバーを取り付け、コンクリートや水分の浸入を防止しました。
- 石積み、側溝、建築基礎、コンクリート製品の打設に最適です。

前面密閉モーター(MGX/MGZ)



▶ 仕様及び価格につきましてはP.59をご覧ください。

MGX/MGZモーター

MGX/MGZモーターは、モーター後方から空気を取り入れ、特殊な流路を通して内部を冷却して後方に排出します。モルタルのはねやすい前カバーに通風口がないため、モルタルの侵入を防ぎます。



※延長コードの長さについてはP.21を参照ください。

POLE TYPE, INTERNAL CONCRETE VIBRATOR, WITH SELF-CONTAINED, ELECTRIC MOTOR DRIVEN

電直バイブレーター

MGZ



▶▶仕様及び価格につきましてはP.59をご覧ください。

LIGHT WEIGHT, EXTERNAL CONCRETE VIBRATOR, ELECTRIC MOTOR DRIVEN

バイブロタンパー (電直砂締めバイブレーター)

MGZ

電設管やガス管または水道管の埋め戻し作業の時、管の周囲の狭い隙間まで土砂を押え込み、しっかりと締めるのに用いる管周辺専用の締め機です。



▶▶仕様及び価格につきましてはP.59をご覧ください。

LIGHT WEIGHT, EXTERNAL CONCRETE VIBRATOR, ELECTRIC MOTOR DRIVEN

電直型枠用 バイブレーター

MGZ

外部専用の手持式振動機です。軽量小型に出来ていますから、足場の悪い現場などでも、容易に作業できるので、壁・柱等の施工には最適です。



▶▶仕様及び価格につきましてはP.59をご覧ください。