

ピック TCA-7



●仕様:ピックハンマ

型式	ピストン径 (mm)	ストローク (mm)	質量 (kg)	全長 (mm)	打撃数 (bpm)	シャンクサイズ (mm)	空気消費量 (m ³ /min)	エアインレット PT	ホース内径 (in) (mm)
TCA-7AV	35	120	8.3	480	1,250	26φ × 80	1	3月4日	3/4 (19)
TCA-7	35	120	7.2	465	1,250	26φ × 80	1	3月4日	3/4 (19)
G-9	36	97	9.3	470	1,800	26φ × 80	1.2	1(PF)	3/4 (19)
G-9S	36	97	9	460	1,800	26φ × 80	1.2	1(PF)	3/4 (19)

※性能は、使用空気圧0.59MPa(6.0kgf/cm²)で、定格荷重負荷時の数値です。

エアブレーカー TCB-200



●仕様:TCB型 コンクリートブレーカ

型式	ピストン径 (mm)	ストローク (mm)	質量 (kg)	全長 (mm)	打撃数 (bpm)	シャンクサイズ (mm)	空気消費量 (m ³ /min)	エアインレット PT	ホース内径 (in) (mm)
TCB-130BAV	35	130	16	503	1,400	26φ × 80	1.05	1	3/4 (19)
TCB-130B	35	130	15	490	1,400	26φ × 80	1.05	1	3/4 (19)
TCB-200	40	166	21.2	556	1,050	30φ × 88	1.5	1	3/4 (19)
TCB-300	45	180	30	610	950	35φ × 88	1.6	1	3/4 (19)

※性能は、使用空気圧0.59MPa(6.0kgf/cm²)で、定格荷重負荷時の数値です。