

21 カーボンブラシ No.  
カーボンブラシの下2桁の番号です。価格はP.234をご覧ください。

## 集じん機〈乾湿両用〉 布フィルタ装備

連動付「電動工具接続・一般清掃」

集じん容量 **8L**

乾湿両用  
運動付  
フラット上面  
吸水容量 **6L**

Bluetooth®  
(SC)仕様のみ

お掃除セット付



361  
364  
331

**NEW**  
**RP 80YB**  
(L) ¥47,000  
3P可倒式プラグ付  
(SC) ¥54,000  
3P可倒式プラグ付・無線連動機能あり

φ38×2m 帯電防止ホース

無線 電動工具接続

集じん容量 **15L**

乾湿両用  
運動付  
フラット上面  
吸水容量 **12L**

Bluetooth®  
(SC)仕様のみ

お掃除セット付



418  
364  
331

**NEW**  
**RP 150YB**  
(L) ¥50,000  
3P可倒式プラグ付  
(SC) ¥57,000  
3P可倒式プラグ付・無線連動機能あり

φ38×2m 帯電防止ホース

無線 電動工具接続

## 新トリプルフィルタで 吸込力長持ち!

粉じん用フィルタとプレフィルタの改良により、吸込持続力がアップしました。



**粉じん用フィルタ**

- ①フィルタ高さを縮めてタンク内空間を拡大
- ②フィルタ山数を増やし表面積を拡大

**プレフィルタ**

- ①材質を見直し通気性UP
- ②折り返しを追加し表面積を拡大

吸込持続力 **34% UP!**

※1 RP 80YD(L)/(SC)、RP 150YD(L)/(SC)、RP 3608DB(L)のみ。  
※2 当社従来製品 RP 80YD、トリプルフィルタとの比較。

連動なし「一般清掃」

集じん容量 **8L**

乾湿両用  
連動なし  
フラット上面  
吸水容量 **6L**



361  
364  
331

**NEW**  
**RP 80SB**  
(L) ¥40,000

φ38×2m 帯電防止ホース

無線 電動工具接続

集じん容量 **15L**

乾湿両用  
連動なし  
フラット上面  
吸水容量 **12L**



418  
364  
331

**NEW**  
**RP 150SB**  
(L) ¥43,000

φ38×2m 帯電防止ホース

無線 電動工具接続

集じん容量 **25L**

乾湿両用  
連動なし  
フラット上面  
ステンレスタンク  
吸水容量 **22L**



555  
390  
469

**NEW**  
**RP 250SB**  
(L) ¥51,200

φ38×2m 帯電防止ホース

無線 電動工具接続

集じん容量 **35L**

乾湿両用  
連動なし  
フラット上面  
ステンレスタンク  
吸水容量 **30L**



665  
390  
469

**NEW**  
**RP 350SE**  
(L) ¥56,000

φ38×2m 帯電防止ホース

無線 電動工具接続

形名	連動	集じん容量 (吸水容量) L {L}	吸込仕事率 W	電源 V	消費電力 W	最大真空度 kPa (mm水柱)	最大風量 m³/min (m³/分)	無負荷騒音値*2 dB	質量 kg*3	コード m	標準付属品 [ ] :コードNo.
RP 80YB(L)	あり*1	8 (6)	300	単相 100	1,140	22.0 {2,240}	3.5	60	6.8	3心・5 3P	ホース(内径φ38×2m) [378117]、 パイプホルダ [337518]、床用吸口 [377782]、 すきま用吸口 [337523]、延長管(2本) [337519]*4、 水用フィルタ [377787]、ポリ袋5枚入 [375679]、 ジョイント(C) [337526]、アダプタ(ゴム) [320994]、 D38アダプタ(38mm用) [323869]、 D38アダプタ(26mm用) [323870]、 収納バッグ [66A2942]
RP 80YB(SC)											
RP 150YB(L)	あり*1	15 (12)	300	単相 100	1,140	22.0 {2,240}	3.5	60	7.0	3心・5 3P 可倒式プラグ付	ホース(内径φ38×2m) [378117]、 パイプホルダ [337518]、床用吸口 [377782]、 すきま用吸口 [337523]、延長管(2本) [337519]*4、 水用フィルタ [377787]、ポリ袋5枚入 [375679]、 ジョイント(C) [337526]、アダプタ(ゴム) [320994]、 D38アダプタ(38mm用) [323869]、 D38アダプタ(26mm用) [323870]、 収納バッグ [66A2942]
RP 150YB(SC)											
RP 80SB(L)	なし	8 (6)	300	単相 100	1,140	22.0 {2,240}	3.5	60	6.7	2心・5	ホース(内径φ38×2m) [378117]、 床用吸口 [377782]、すきま用吸口 [337523]、 延長管(2本) [337519]*4、 水用フィルタ [377787]*5、[377784]*6、 ポリ袋5枚入 [375679]*5、[375680]*6、 パイプホルダ [337518]、収納バッグ [66A2942]
RP 150SB(L)		15 (12)							6.9		
RP 250SB(L)		25 (22)							9.3		
RP 350SE(L)		35 (30)							9.9		

注)エンジン発電機はご使用になれません。 ※1 AC連動用コンセントにAC/DCアダプタ(ET 36A)を接続して使用する際は、連動しない場合があります。 ※2 測定条件:本体から5mの位置で測定(4方向平均値) ※3 コード、標準付属品を除く ※4 別売部品は1本です。 ※5 RP 80SB(L)、RP 150SB(L)に標準付属 ※6 RP 250SB(L)、RP 350SE(L)に標準付属

別売部品はP.112~115をご参照ください。