

ダイヤモンドコアドリル 鉄筋コンクリート、ALC、サイディング、木材の大径穴あけに!

ダイヤモンドコア
120mm

43

- スリップクラッチ付で配管工事の穴あけに最適
コア取付ねじ径: M18 ピッチ 1.5
ドリルチャック 13VLD-D (ねじ 1/2" -20)



DC 120

¥39,500

ダイヤモンドコア別売



形名	最大穴あけ能力 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min ⁻¹ (回/分)	質量 kg	コード m	標準付属品
DC 120	ダイヤモンドコアビット: 120 穴あけ深さ 給水タンク使用時: 180 スイベルアダプタ使用時: 250 ALCホールソー: 160 モルタルホールソー: 100 鉄工用ホールソー: 60 木工用ホールソー: 120 鉄工用ドリル: 13 木工用ドリル: 30	単相 100	8	760	1,100	3.0	2心・2.5	チャックハンドル、 サイドハンドル(ハンドルジョイント付)

注) 電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

別売部品 ダイヤモンドコアドリル

先端工具	コアビット	接続工具	適用機種
■ 芯出しシート ■ 給水タンク+スポンジ 38~120mmのダイヤモンドコアビット使用時にご使用ください。 27,32mmはスイベルアダプタが必要です。	■ ダイヤモンドコアビット 延長時は中間ロッド(延長棒)コードNo.997694 ¥2,500をご使用ください。	■ アダプタ (DC 120/(旧形DC 120VA用)) 38~120mmダイヤモンドコアビット用 コードNo.300372 ¥3,700 ■ スイベルアダプタ (軸注水装置) 27~120mmダイヤモンドコアビット用 ファンタッチ式 (DC 120用) (旧形DC 120VA用) ■ アダプタ (A) (SDSプラスシャック) コードNo.315921 ¥3,700	■ ダイヤモンドコアドリル DC 120・(旧形DC 120VA) ■ ロータリハンマドリル (注) DH 18DBL/D8DL・DH 18DPC・DH 36DPA/DPB/DPE/DPF・DH 18PG・DH 28PC・DH 28PCY・DH 28PCY2・DH 28PBY・DH 28PBY2・DH 28PB・DH 28PEC・DH 24PG・DH 24PG2・DH 24PH・DH 24PH2・DH 28PMY・DH 28PMY2・DH 28PEY・DH 30PC2・(DH 20DV・DH 18VB・DH 22PB・DH 24PB2・DH 24PB3・DH 24PC2・DH 24PC3・DH 24PF3・DH 24PM・DH 25PB・DH 28PF・DH 24DV・DH 24DA・DH 25DAL・DH 36DAL・DH 36DL・DH 36DGL)

(注) ダイヤモンドコアビットをご使用の場合、ロータリハンマドリル本体の温度上昇が高くなり連続的な穴あけ作業はできません。連続使用15分につき30分程度休ませてからご使用ください。

■ ダイヤモンドコアビット(湿式・波形タイプ)

外径(D) (mm)	寸法 (mm)		セット品		ダイヤモンドコアビット	給水タンク + スポンジ		適用機種		
	L	Li	ダイヤモンドコアビット+	価格		コードNo.	価格		コードNo.	価格
27	280		—	—	0031-2455	20,900	27, 32mmは別売スイベルアダプタでお使いください。(P.66参照)	DC 120 (旧形DC 120VA)		
32			—	—	0031-2456	22,600				
38	303		0031-2464	28,900	0031-2457	24,800	300373	1,600	300379	350
54	250 (180)		0031-2465	32,300	0031-2458	29,300	300374	1,800	300380	540
65			0031-2466	35,900	0031-2459	33,200	300375	2,200	300381	700
80			0031-2467	40,100	0031-2460	36,900	300376	2,800	300382	850
90			0031-2468	44,900	0031-2461	41,500	302205	3,000	302206	1,000
105			0031-2469	49,800	0031-2462	46,400	300377	3,600	300383	1,300
120		0031-2470	59,900	0031-2463	56,300	300378	4,300	300384	1,600	
アダプタ			300372	3,700	DC 120・(旧形DC 120VA用)					
アダプタA			315921	3,700	ロータリハンマドリル用(注)セット品には含まれません。					

品名	寸法D (mm)	コードNo.	価格	適用機種
芯出しシート	(95~120mm用)			
水処理パッド 水の飛散防止用 (ビニールチューブ付)	27	302207	1,600	DC 120・(旧形DC 120VA)
	32	302208	1,700	
	38	300403	2,000	
	54	300404	2,800	
	65	300405	3,000	
	80	300406	4,400	
	90	302209	4,800	
	105	300407	5,200	
	120	300408	5,400	
	水処理パッド		302106	
ビニールチューブ (1m)		302107	440	

* (180)は給水タンク使用時の寸法 (注) ダイヤモンドコアビットは石材などの硬い材料に穴あけすると切れ味が低下することがあります。切れ味が低下した時はコンクリートブロックや、使用済みのトイシなどに穴あけし、ダイヤモンドチップのドレッシング(目出し)をしてください。