

電動ピック PH40F



電動ピック PH65A



電動ピック 仕様

形名	30分のはつり量	打撃エネルギー J	電源 V	電流 A	消費電力 W	全負荷打撃数 min ⁻¹ 打撃/分	質量 kg	コード m	標準付属品	(N) (SN) 仕様: 本体のみの販売で標準付属品 (ケース・サイドハンドル等) は付属していません。	
H 25PV	27kg	4.0	単相	100	5.3	500	3.2	2心・5	ブルポイント (250L) (SDSプラス)、コールドチゼル (150L) (SDSプラス)、カッタ (150L) (SDSプラス)、ケース		
H 41SA2	78kg	10.0		100	11.0	1,050	3,000	4.7	2心・5	ケース、ブルポイント (280mm)	
H 41SA2(S)										サイドハンドル、フロントキャップ (丸・六角)、ダストカバー	
PH-40F	58kg	7		100	11.0	1,050	3,000	5.9	3心・5	ブルポイント (280mm)、サイドハンドル	
PH-40F(E)				200	5.5						
				100	11.0					ブルポイント (280mm)、スバナ (口幅23mm)	
H 41SA	65kg	7.5		100	11.0	1,050	3,000	4.8	2心・5	ブルポイント (280mm)、サイドハンドル、ケース	
H 45SR	85kg	12.5		100	11.0	1,050	3,000	5.9	2心・5	ブルポイント (280mm)	
H 50SA	150kg	14		100	12.0	1,140	1,800	8.8	3心・5	サイドハンドル、プラスチックケース、ダストカバー、フロントキャップ	
H 55SB	165kg	16		100	12.0	1,140	1,450	9.5	2心・5	サイドハンドル、ブルポイント (320mm)、ケース	
PH-65A	200kg	39.5	100	13.0	1,240	1,400	15.0	3心・5	サイドハンドル、ケース ブルポイント (320mm) 油さし、スバナ (口幅23mm) ケース、ブルポイント (410mm)		

ハンマードリル PR38E



ハンマードリル 仕様

形名	能力 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min ⁻¹ /回/分	全負荷打撃数 min ⁻¹ /打撃/分	質量 kg	コード m	標準付属品
PR-25B	ドリルビット:25 コアビット:64	100	11.0	1,050	750	3,000	7.3	3心・5	サイドハンドル、油さし、ケース、 ターボシャックアダプタ(No.1)、ドリルビット (14.5mm)、コック、スバネ(口幅23mm)
		●200	5.5						
DH 35	ドリルビット:35 コアビット:105	100	11.0	1,050	670	3,000	5.4	2心・5	サイドハンドル、ケース、ストップバ
PR-38E	ドリルビット:38 コアビット:105	100	11.0	1,050	400	3,000	7.5	3心・5	サイドハンドル、油さし、 スバネ(口幅23mm)、ケース
		●200	5.5						
PR-38E(E)		100	11.0						

振動ドリル DV20VE



振動ドリル 仕様

形名	能力 mm		チャック能力 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min ⁻¹ /回/分	全負荷打撃数 min ⁻¹ /打撃/分	質量 kg	コード m	取付チャック	標準付属品
	用途	高速										
DV 20VE	コンクリート	13	20	単相 100	8.0	760	高速 0~3,000	高速 0~39,000	2.3	2心・2.5	ねじ (U ^{1/2} φ ²⁰) チャック 13VLRB-D	チャックハンドル、ケース サイドハンドル デブスゲージ(穴あけ深さ調整用)
DV 20VB2	鉄工 木工	8 25	13 40				低速 0~1,000	低速 0~13,000				
VTP-25	コンクリート	16	25	単相 100	7.9	750	高速 1,600	高速 32,000	3.8	2心・2.5	ねじ (U ^{5/8} φ ¹⁶) チャック 16WL	チャックハンドル、ケース サイドハンドル ストップバ(穴あけ深さ調整用)
	鉄工 木工	10 24	16 36				低速 800	低速 16,000				
	ホールソー	—	鉄工 50 木・石工 90									
DV 21V	コンクリート	10	21	単相 100	6.3	600	高速 500~2,000	高速 10,000~40,000	2.4	2心・2.5	ねじ (U ^{1/2} φ ²⁰) チャック 13VLD-D	チャックハンドル、ケース サイドハンドル ストップバ(穴あけ深さ調整用)
	鉄工 木工	8 18	13 30				低速 300~1,250	低速 6,000~25,000				