

## インパクト用エクステンションバー


### IMPACT EXTENSION BAR

製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)						梱包入数		質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		D	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L	d	(通常)	(店飾)			
NE40-075	12.7	25	17	61	75	13	5	6	140	¥2,465	
NE40-100	12.7	25	17	86	100	13	5	6	160	¥2,625	
NE40-125	12.7	25	17	111	125	13	5	6	190	¥2,700	
NE40-150	12.7	25	17	136	150	13	5	6	215	¥2,990	
NE40-200	12.7	25	17	186	200	16.5	5	6	345	¥3,260	
NE40-250	12.7	25	17	236	250	16.5	5	6	425	¥3,485	
NE40-300	12.7	25	17	286	300	16.5	5	1	530	¥4,130	

※その他特殊形状・仕様のインパクト用エクステンションソケットの製作も承っております。  
お見積りの際には P.621 ~ 631 の「特注品お見積りシート」をご活用ください。



※本製品は特許登録済みです。  
※随時、Oリング仮置き溝付に変更させていただきます。



深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。  
外觀品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。



NE40-150

#### ■ピン・Oリング適応表

製品番号	NE40-	075 ~ 300
ピン		P3020S
Oリング		RP20S

※ビニール袋入り (10 個入)

## エクステンションバー (ボールタイプ)


### EXTENSION BAR (BALL TYPE)

製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)						梱包入数		質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		D	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L	d	(通常)	(店飾)			
NE44-075	12.7	25	17	61	75	13	5	6	140	¥2,500	
NE44-100	12.7	25	17	86	100	13	5	6	160	¥2,600	
NE44-125	12.7	25	17	111	125	13	5	6	190	¥2,700	
NE44-150	12.7	25	17	136	150	13	5	6	215	¥3,000	
NE44-200	12.7	25	17	186	200	16.5	5	6	345	¥3,300	
NE44-250	12.7	25	17	236	250	16.5	5	6	425	¥3,500	
NE44-300	12.7	25	17	286	300	16.5	5	1	530	¥4,200	

※その他特殊形状・仕様のインパクト用エクステンションソケットの製作も承っております。  
お見積りの際には P.621 ~ 631 の「特注品お見積りシート」をご活用ください。



※本製品は特許登録済みです。



NE44-150

#### ■ピン・Oリング適応表

製品番号	NE44-	075 ~ 300
ピン		P3020S
Oリング		RP20S

※ビニール袋入り (10 個入)

## インパクト用ソケットアダプター

### IMPACT SOCKET ADAPTOR

製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)			梱包入数		質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		D	L <sub>1</sub>	L	(通常)	(店飾)		
※1 NA43	12.7凹×9.5凸	25	17	33	5	6	80	¥2,340
NA46	12.7凹×19.0凸	25	17	42	5	6	110	¥2,650
NA48	12.7凹×25.4凸	25	28	54	5	6	220	¥3,800

※その他特殊形状・仕様のインパクト用ソケットアダプターの製作も承っております。  
お見積りの際には P.621 ~ 631 の「特注品お見積りシート」をご活用ください。




※本製品は特許登録済みです。  
※随時、Oリング仮置き溝付に変更させていただきます。

#### ■ピン・Oリング適応表

製品番号	NA	43, 46, 48
ピン		P3020S
Oリング		RP20S

※ビニール袋入り (10 個入)



差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。  
外觀品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。




NA43

NA46

NA48

#### ⚠ 注意 CAUTION

- 凹ドライブが大きいアダプター (※1 印) は、力を入れすぎると凸ドライブが破損します。 / Do not apply excessive force in case of adaptor (※1) having large concave sq. drive, as convex sq. drive might be broken.
- アダプターの限界トルクは小さい方の角ドライブが基準になります。 / Limit-torque of adaptor is based on smaller sq. drive.
- アタッチメント類を 2 個以上連結して使用しないでください (エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)。  
Do not assemble multiple attachments. (Extension bar, Universal joint, Socket adaptor, Quick adaptor)



インパクトレンチ用

#### ⚠ 警告 WARNING

- Oリング、ピンは正しいサイズのもの確実に固定してから使用してください。 / Use right size o-ring and pin securely fixed.
- Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。 / O-ring and pin are consumptive parts. Replace those which are deteriorated or worn.