

## インパクト用エクステンションバー


### IMPACT EXTENSION BAR

製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)					梱包入数		質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		D	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L	d	(通常)	(店飾)		
NE60-100	19.0	37	25	79	100	21	2	2	400	¥4,580
NE60-150	19.0	37	25	129	150	21	2	2	535	¥5,350
NE60-200	19.0	37	25	179	200	21	2	2	670	¥6,270
NE60-250	19.0	37	25	229	250	21	2	2	795	¥7,965
NE60-300	19.0	37	25	279	300	25	2	2	1,220	¥8,085

※その他特殊形状・仕様のインパクト用エクステンションバーの製作も承っております。  
お見積りの際には P.621 ~ 631 の「特注品お見積りシート」をご活用ください。



※本製品は特許登録済みです。  
※随時、Oリング仮置き溝付に変更させていただきます。



#### ■ピン・Oリング適応表

製品番号	NE60-	100 ~ 300
ピン		P4033S
Oリング		RAS322S

※ビニール袋入り (10 個入)

深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。



NE60-150


## インパクト用ボールジョイント

### IMPACT BALL JOINT

製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)				梱包入数		質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L	(通常)	(店飾)		
NJ60	19.0	44	38	25	108	2	2	650	¥8,410

●首振角度：約 25 度

※本製品は特許登録済みです。  
※随時、Oリング仮置き溝付に変更させていただきます。



#### ■ピン・Oリング適応表

製品番号	NJ	60
ピン		P4033S
Oリング		RAS322S

※ビニール袋入り (10 個入)

ソケットとレンチの間に接続して、角度をつけた作業ができます。直線作業ができない複雑な箇所に使用します。外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。



NJ60


## インパクト用ボールジョイント (ショートタイプ)

### IMPACT BALL JOINT, SHORT TYPE

製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)				梱包入数		質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L	(通常)	(店飾)		
NJ60S	19.0	44	38	25	93	2	2	529	¥8,100

●首振角度：約 25 度


※本製品は特許登録済みです。  
※随時、Oリング仮置き溝付に変更させていただきます。




#### ■ピン・Oリング適応表

製品番号	NJ	60S
ピン		P4033S
Oリング		RAS322S

※ビニール袋入り (10 個入)



NJ60S




#### ■リペアキット

製品番号 **RK-NJ60**  
メーカー希望小売価格 **¥1,400**



#### ■リペアキット

製品番号 **RK-NJ60S**  
メーカー希望小売価格 **¥1,400**



インパクトレンチ用

#### ▲警告 WARNING

- Oリング、ピンは正しいサイズのものを実に固定してから使用してください。/ Use right size o-ring and pin securely fixed.
- Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。/ O-ring and pin are consumptive parts. Replace those which are deteriorated or worn.