

コードレス インパクトレンチ

18v 最大トルク **280N・m** **IP56** 防じん 耐水

●強力トルクでスピーディな締付け

Sq (六角ソケット)
取付部寸法



(六角ソケット別売)

WR 18DBDL2

(2LXPK) ¥75,500
BSL 36A18×2個
急速充電器 UC 18YDL2 (約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥31,700
蓄電池・充電器・ケース別売



14.4v 最大トルク **265N・m** **IP56** 防じん 耐水

●強力トルクでスピーディな締付け

Sq (六角ソケット)
取付部寸法



(六角ソケット別売)

WR 14DBDL2

(6.0 Ah) (2LYPK) ¥68,600
BSL 1460×2個
急速充電器 UC 18YDL2 (約30分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥30,700
蓄電池・充電器・ケース別売



18v 最大トルク **420N・m** **100**

●強力トルクでスピーディな締付け
●正逆回転操作が容易なタンブラースイッチ採用
●電池残量表示機能搭載

Sq (六角ソケット)
取付部寸法



(六角ソケット別売)

WR 18DSHL

(2LXPK) ¥93,800
BSL 36A18×2個
急速充電器 UC 18YDL2 (約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥43,300*
蓄電池・充電器・ケース別売



*在庫僅少品

18v 最大トルク **165N・m** **IP56** 防じん 耐水

Sq (六角ソケット)
取付部寸法



WR 18DBAL2*

(3.0 Ah) (2LSCK) ¥63,900
BSL 1830×2個
急速充電器 UC 18YSL3 (約20分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥28,700
蓄電池・充電器・ケース別売



*在庫僅少品

14.4v 最大トルク **340N・m** **100**

Sq (六角ソケット)
取付部寸法



WR 14DSHL*

(6.0 Ah) (2LYPK) ¥85,600
BSL 1460×2個
急速充電器 UC 18YDL (約30分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥42,300
蓄電池・充電器・ケース別売



*在庫僅少品

14.4v 最大トルク **165N・m/90N・m** **54**

Sq (六角ソケット)
取付部寸法



WR 14DSL*

(3.0 Ah) (2SLCK) ¥58,000
BSL 1430×2個
急速充電器 UC 18YSL3 (約20分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥21,900
蓄電池・充電器・ケース別売



*在庫僅少品

形名	締付能力 mm	四角ドライブ寸法Sq(mm)	最大トルク N・m {kgf・cm}	回転数 min ⁻¹ {回/分}	打撃数 min ⁻¹ {打撃/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安)			標準付属品	
							M16×55(F10T)ボルト締付	M14×50 (12.9)ボルト締付			
WR 18DBDL2	普通ボルト: M10~M20 高力ボルト: M10~M16	12.7	280{2,855}	(単発) 0~2,700 (強) 0~2,700 (中) 0~2,000 (弱) 0~1,000	(単発) 0~3,600 (強) 0~3,600 (中) 0~2,500 (弱) 0~1,200	1.8	5.0Ah(MV)	約230本	-	-	電池カバー
WR 14DBDL2	普通ボルト: M10~M20 高力ボルト: M10~M16			(単発) 0~2,600 (強) 0~2,600 (中) 0~2,000 (弱) 0~1,000	(単発) 0~3,500 (強) 0~3,500 (中) 0~2,500 (弱) 0~1,200						
WR 18DSHL	普通ボルト: M12~M22 高力ボルト: M12~M16	12.7	420{4,290}	1,500	2,000	3.5	5.0Ah(MV)	約158本	-	-	電池カバー
WR 18DBAL2	普通ボルト: M6~M16 高力ボルト: M6~M12			165{1,685}	(強) 0~2,900 (中) 0~2,200 (弱2) 0~1,500 (弱1) 0~900						
WR 14DSHL	普通ボルト: M12~M20 高力ボルト: M12~M14	12.7	340{3,470}	1,500	2,000	3.2	-	-	6.0Ah	約170本	電池カバー
WR 14DSL	普通ボルト: M6~M16 高力ボルト: M6~M12	12.7	(強) 165{1,685} (弱) 90{920}	(強) 0~2,600 (弱) 0~2,000	(強) 0~3,200 (弱) 0~2,400						

(注)IP56 適合商品は、ほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりの中、水中や雨中での使用・放置はしないでください。

工具本体に蓄電池を装着した状態で、工具本体のみIP56の保護等級に適合します。蓄電池の防じん・耐水を保証するものではありません。

*1 詳細はP.19をご覧ください。

インパクトレンチ用先端工具はP.37~39をご参照ください。

