特　長

JIS B8812 等級V
史上最強を誇るロードチェーンを採用!

ワンタッチ遊転を採用!
簡単操作で、作業効率をアップさせる
象印独自のワンタッチ遊転機構

カミコミ防止!
ブレーキ周りを防錆処理で
噛み込みを防止!

頑丈な外れ止め金具!
フック先端部を短くすることで
ワイヤーをはずれにくくしました。

操作性アップ!
ハンドル上部に丸みを
つけて操作性を向上!

ワンタッチ遊転機構

切換えつまみを（UP）にする。レバーを操作するとチェーンは巻き上げられます。

チェーンが無負荷の状態で切換えつまみを（N）にするだけで遊転状態になります。

切換えつまみを（DOWN）にする。レバーを操作するとチェーンは巻き下げられます。

■寸法図



YA-80/100
※（ ）内数字はYA-100の寸法です。



YA-160/320
※（ ）内数字はYA-320の寸法です。



YA-630/900
※（ ）内数字はYA-900の寸法です。

■仕様

型式		YA-80	YA-100	YA-160	YA-320	YA-630	YA-900
商品コード		YA-00815	YA-01015	YA-01615	YA-03215	YA-06315	YA-09015
定格荷重(t)		0.8	1	1.6	3.2	6.3	9
標準揚程(m)		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
フック間最小距離(mm)		290	312	352	420	564	689
手動力量(N){kgf}		294{30}	363{37}	353{36}	432{44}	441{45}	451{46}
ロードチェーン	線径(mm)	5.6	5.6	7.1	9.0	9.0	9.0
	掛数	1	1	1	1	2	3
自重(kg)		6.0	6.2	9.2	15.5	26.5	42.0

※JIS B 8812 破断強さ試験より

象印チェンブロック株式会社
URL:http://www.elephant.co.jp

本社・工場　〒589-8502　大阪狭山市岩室2丁目180番地
TEL.(072)365-7771　FAX.(072)367-2053
札幌営業所　TEL.(011)824-2821　FAX.(011)824-3115
仙台営業所　TEL.(022)284-5610　FAX.(022)284-5603
北関東営業所　TEL.(048)527-3086　FAX.(048)527-3058
東京営業所　TEL.(03)3633-0176　FAX.(03)3633-1583
名古屋営業所　TEL.(052)916-1801　FAX.(052)915-6720
大阪営業所　TEL.(072)365-7771　FAX.(072)367-2053
広島営業所　TEL.(082)292-6775　FAX.(082)291-9309
福岡営業所　TEL.(092)595-8880　FAX.(092)595-8882

注意　製品のご使用に際しては、梱包の中にある取扱説明書を習熟してから、正しくお使いください。

●システムで省力化に寄与する象印特約店

テクニカル相談室　【技術的ご質問】0120-911-232　【営業的ご質問】0120-984-204(平日9～12時 13～16時45分)
FAX. 0120-911-832　電子メールでのお問い合わせ　e-call@elephant.co.jp

※仕様及び寸法は改良のため予告なく変更することがあります。

2019.3.10,000※