

■ガソリンエンジン溶接機

- 周期的、永久磁石採用。
- 抜群の安定性と大出力。
- 時代に合ったエコノミー性。

Engine Welder

超軽量、コンパクト

インバータ制御



□GAW-150ES



□GAW-180ES2

インバータ制御
アークフォーストリマ付

Engine Welder



□GAW-135



Denyo

エンジン溶接機



Engine Welder

■ガソリンエンジン溶接機

型 式	溶 接			交 流 電 源			ガソリンエンジン		寸 法 長×幅×高 (mm)	乾燥質量 [整備質量] (kg)
	電流範囲 (A)	適用棒 (mm)	使用率 (%)	周波数 (Hz)	出力 (kVA)	電圧 (V)	名 称	定格出力 (kW/min ⁻¹)		
○GAW-135	40~135	2.0~3.2	40	50 60	単相 1.5	100	ホンダ GX200	4.1/3600	540×435×465	49 [55]
※○GAW-150ES	30~150	2.0~3.2	50		単相 2.5		ロビン EX27DS	5.1/3600	680×486×640	77 [86]
※○GAW-180ES2	30~180	2.0~4.0	50		単相 3.0		ロビン EH36DS	6.3/3600	750×486×650	99 [112]

■ディーゼルエンジン溶接機

型 式	溶 接			交 流 電 源			ディーゼルエンジン		寸 法 長×幅×高 (mm)	乾燥質量 [整備質量] (kg)
	電流範囲 (A)	適用棒 (mm)	使用率 (%)	周波数 (Hz)	出力 (kVA)	電圧 (V)	名 称	定格出力 (kW/min ⁻¹)		
※○DAW-180SS	30~180	2.0~4.0	50	50 60	単相 3.0	100	クボタ Z402	7.28/3600	990×590×750	181 [199]
※○DAW-300SS	30~300	2.0~6.0	50				クボタ D722-KB	11.7/3000	1270×680×740	300 [327]
※○DAW-500SS	40~500	2.0~8.0	60				クボタ D1703-KA	25.4/2800	1420×800×900	505 [560]
※○TLW-230ES	50~230	2.6~6.0	50		単相 5.0 5.5	100 110	クボタ Z482-K2A	9.6/3600	1220×610×720	285 [310]
※○TLW-300SB	30~300	2.0~6.0	50		単相 6.0 三相 9.9	100 110	クボタ D905-KA	14.7/17.3	1500×720×900	484 [540]
※○DLW-300ES	30~300	2.0~6.0	50		単相 8.0 三相 9.9		ヤンマー 3TNE68-U	12.9/3000 15.1/3600	1410×680×760	384 [427]
※○DLW-300ESW	1人 60~300 2人 30~150	2.6~6.0 2.0~3.2	50		単相 8.0 三相 9.9		クボタ D905-KA	14.7/3000 17.3/3600	1410×680×770	405 [449]
※○DLW-400ESW	1人 60~400 2人 30~200	2.0~8.0 2.0~4.0	60		単相 9.0 三相 15.0	200 220	クボタ D1005-KA	16.5/3000 19.1/3600	1520×720×770	460 [510]

※印は防音型です。○印の交流電源は50Hz・60Hz兼用です。